



Declaración de Prestaciones *Declaration of Performance*



Nº: 002VV2013

- Código de identificación del producto tipo / *Unique identification code of the product type:*
Baldosa esmaltada prensada en seco
Dry pressed Glazed tile
- Uso o usos previstos / *Intended use(s):*
Para suelos y paredes interiores y/o exteriores
For internal and/or external flooring and wall finishes
- Marca y dirección / *Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:*
VIVES Azulejos y Gres S.A.
Ctra.Castellón Km 23,
12110 Castellón (CASTELLON-ESPAÑA)
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
System of assessment and verification of constancy of performance:
Sistema / System 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede / *Name and identification number of notified laboratory, if relevant.*
- Prestaciones declaradas / *Declared Performances:*

Características esenciales <i>Essential Characteristics</i>		Prestaciones <i>Performance</i>	Especificación técnica armonizada <i>Harmonised technical specification</i>
Reacción al fuego / Reaction to fire		Clase / Class A1 – A1 _{fl}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: <i>Release of dangerous substance, for:</i>			
- Cadmio / <i>Cadmium</i>		PND / <i>NPD</i>	
- Plomo / <i>Lead</i>		PND / <i>NPD</i>	
Fuerza rotura / Breaking strength		> 1100 N	
Deslizamiento / Slipperiness		PND / <i>NPD</i>	
Adhesión / Bond strength/adhesión, for:			
Adhesivos cementosos tipo : <i>Cementitious adhesive type :</i>	C1	> 0,5 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico: <i>Thermal shock resistance:</i>		Cumple / <i>Pass</i>	
Durabilidad / Durability for:			
- Usos interiores / <i>Internal use</i>		Cumple / <i>Pass</i>	
- Usos exteriores: res. Helada <i>External use: freeze-thaw resistance</i>		Cumple / <i>Pass</i>	
Propiedades táctiles / Tactility		PND / <i>NPD</i>	

Firma / Signature :

Fecha / Date : 2013-07-01

Nombre / Name: Rodrigo Vives Monfort
Cargo / Position: Administrador