

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : **VIVES AZULEJOS Y GRES**
Ctra Castellon km 23
ES - 12110 ALCORA - ESPAGNE

Usine : **ES - 12110 ALCORA - ESPAGNE**
836

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n°836-0.0/19 du 05 septembre 2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°836-0.0/19 du 05 septembre 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** SEINE**Particularité :** Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,2			Blanco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	9			Blanco	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : SEINE-R**Particularité :** Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
293 x 293	8,2	Rectifié		Blanco	U3S P3 E3 C2
293 x 593	8,2	Rectifié		Blanco	U3S P3 E3 C2
443 x 893	10	Rectifié		Blanco	U3S P3 E3 C2
593 x 593	9	Rectifié		Blanco	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Blanco	U3S P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Blanco	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°836-0.0/19 du 05 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau : **Bla**Série commerciale : **SEINE**Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,2			Basalto	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,2			Beige	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,2			Cemento	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,2			Crema	U4 P3 E3 C2
300 x 600	8,2			Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9			Basalto	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Cemento	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Crema	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9			Gris	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°836-0.0/19 du 05 septembre 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **SEINE-R**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
293 x 293	8,2	Rectifié		Basalto	U4 P4 E3 C2
293 x 293	8,2	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
293 x 293	8,2	Rectifié		Cemento	U4 P4 E3 C2
293 x 293	8,2	Rectifié		Crema	U4 P4 E3 C2
293 x 293	8,2	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
293 x 593	8,2	Rectifié		Basalto	U4 P3 E3 C2
293 x 593	8,2	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
293 x 593	8,2	Rectifié		Cemento	U4 P3 E3 C2
293 x 593	8,2	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
293 x 593	8,2	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
443 x 893	10	Rectifié		Basalto	U4 P3 E3 C2
443 x 893	10	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
443 x 893	10	Rectifié		Cemento	U4 P3 E3 C2
443 x 893	10	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
443 x 893	10	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
593 x 593	9	Rectifié		Basalto	U4 P4 E3 C2
593 x 593	9	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
593 x 593	9	Rectifié		Cemento	U4 P4 E3 C2
593 x 593	9	Rectifié		Crema	U4 P4 E3 C2
593 x 593	9	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Basalto	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	11	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Basalto	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Cemento	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10,5	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2