

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Orsa-CR Blanco
G.199




Orsa-CR BASIC Blanco
G.199



Orsa-CR Ceniza
G.199




Orsa-CR BASIC Ceniza
G.199



Orsa-CR Musgo
G.199




Orsa-CR BASIC Musgo
G.199



Orsa-CR Avellana
G.199



Orsa-CR BASIC Avellana
G.199



Orsa-CR Beige
G.199



Orsa-CR BASIC Beige
G.199

| Formato / Size | X Caja / Box | | | X Palet / Pallet | | |
|----------------|--------------|----------------------|------|------------------|----------------------|------|
| | Pz / Pc | M ² / sqm | Kg | Cj / Box | M ² / sqm | Kg |
| 14,4x89,3 cm. | 10 | 1,29 | 29,5 | 44 | 56,58 | 1298 |

| Formato / Size | X Caja / Box | | | X Palet / Pallet | | |
|----------------------|--------------|-------|-------|------------------|--------|--------|
| | Pz / Pc | ML | Kg | Cj / Box | ML | Kg |
| 9,4x44,3 cm. rodapié | 23 | 10,19 | 14,58 | 56 | 570,40 | 816,20 |

RODAPÍE CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914



< 25%

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches



Orsa-CR Blanco
G.196



Orsa-CR BASIC Blanco
G.196



Orsa-CR Ceniza
G.196



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.196



Orsa-CR Musgo
G.196



Orsa-CR BASIC Musgo
G.196



Orsa-CR Avellana
G.196



Orsa-CR BASIC Avellana
G.196



Orsa-CR Beige
G.196



Orsa-CR BASIC Beige
G.196

| Formato / Size | X Caja / Box | | | X Palet / Pallet | | |
|----------------|--------------|----------|-------|------------------|----------|---------|
| | Pz / Pc | M2 / sqm | Kg | Cj / Box | M2 / sqm | Kg |
| 21,8x89,3 cm. | 7 | 1,36 | 30,65 | 42 | 57,24 | 1287,30 |

| Formato / Size | X Caja / Box | | | X Palet / Pallet | | |
|----------------------|--------------|-------|-------|------------------|--------|--------|
| | Pz / Pc | ML | Kg | Cj / Box | ML | Kg |
| 9,4x44,3 cm. rodapié | 23 | 10,19 | 14,58 | 56 | 570,40 | 816,20 |

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914



45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Orsa-CR Blanco
G.196



Orsa-CR BASIC Blanco
G.196



Orsa-CR Ceniza
G.196



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.196



Orsa-CR Avellana
G.196



Orsa-CR BASIC Avellana
G.196



Orsa-CR Musgo
G.196



Orsa-CR BASIC Musgo
G.196



Orsa-CR Beige
G.196



Orsa-CR BASIC Beige
G.196


| Formato / Size | X Caja / Box | | | X Palet / Pallet | | |
|----------------|--------------|----------|-------|------------------|----------|--------|
| | Pz / Pc | M2 / sqm | Kg | Cj / Box | M2 / sqm | Kg |
| 44,3x89,3 cm. | 3 | 1,19 | 26,80 | 33 | 39,17 | 884,40 |

| Formato / Size | | X Caja / Box | | | X Palet / Pallet | | |
|----------------|------------------|--------------|-------|-------|------------------|--------|--------|
| | | Pz / Pc | ML | Kg | Cj / Box | ML | Kg |
| 9,4x44,3 cm. | rodapié | 23 | 10,19 | 14,58 | 56 | 570,40 | 816,20 |
| 44,3x89,3 cm. | peldaño / ángulo | 3 | 2,68 | 26,80 | 33 | 88,41 | 884,40 |
| 44,3x89,3 cm. | gradone | 2 | 1,79 | 19,50 | - | - | - |
| 44,3x89,3 cm. | ángulo gradone | 1 | 0,89 | 10,20 | - | - | - |


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914



PELDAÑO
STAIRCASE STEP
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.909



GRADONE
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



Orsa-CR Cemiza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

ORSA BASIC



BASIC. Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES.
BASIC. A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.



< 25%

ORSA ANTISLIP



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
 Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
 This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
 R 11
 CL C
 + 36



