



Model: Town Basalto

Größe: 31,6x31,6 cm

Dicke: 9mm

Materialtyp: Rotscherbige Steinzeugbodenfliesen

TECHNICAL DATA

Herstellungsprozess	Single-firing	Trocken gepresste Keramikfliese
Länge, Breite, Dicke, Regelmäßigkeit der Seiten, Rechtwinkligkeit, Ebenheit der Oberfläche.	Erfüllt die in der Norm UNE-EN 14411 für die Gruppe B la definierten und für jedes Modell anwendbaren Voraussetzungen Gruppe Blb annex H	UNE EN ISO 10545 Part 2
Wasserabsorption	0.5% < E < 3%	UNE EN ISO 10545 Part 3
Biegefestigkeit (N/mm.2) und Bruchlast (N)	> 30Nw/mm ² > 1100Nw	UNE EN ISO 10545 Part 4
Oberflächenverschleißbeständigkeit	1	UNE EN ISO 10545 Part 7
Lineare Wärmeausdehnung	< 7*10 ⁻⁶ /°C	UNE EN ISO 10545 Part 8
Beständigkeit bei thermischem Schock	Besteht den Test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Ausdehnung durch Feuchtigkeit	< 0.6%	UNE EN ISO 10545 Part 10
Rissbeständigkeit	Besteht den Test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Rutschfestigkeit	Klasse 1	UNE 41901 EX

CHEMICAL RESISTANCE

Haushaltsreiniger	Klasse A	UNE EN ISO 10545 Part 13
Salze für Schwimmbäder	Klasse A	
Säuren und Basen (niedrig-gradig)	Mindestens Klasse LB	
Fleckenbeständigkeit	Mindestens Klasse 4	UNE EN ISO 10545 Part 14

CE MARKIERT



CE konformitätserklärung:
N° 002VV2019