


Model: Remate Ontalba Carmesi  
 Größe: 5X20 cm  
 Dicke:  
 Materialtyp: Rotscherbige Wandfliesen



## TECHNICAL DATA

| Herstellungsprozess   | Single-firing   | Trocken gepresste Keramikfliese |
|---|---|---------------------------------|
| Länge, Breite, Dicke, Regelmäßigkeit der Seiten, Rechtwinkligkeit, Ebenheit der Oberfläche. | Erfüllt die in der Norm UNE-EN 14411 für die Gruppe B la definierten und für jedes Modell anwendbaren Voraussetzungen Gruppe BIII annex L | UNE EN ISO 10545 Part 2         |
| Wasserabsorption  | E > 10%   | UNE EN ISO 10545 Part 3         |
| Biegefestigkeit (N/mm.2) und Bruchlast (N)  | > 15Nw/mm <sup>2</sup><br>> 600Nw   | UNE EN ISO 10545 Part 4         |
| Lineare Wärmeausdehnung   | < 7*10 <sup>-6</sup> /°C  | UNE EN ISO 10545 Part 8         |
| Beständigkeit bei thermischem Schock  | Besteht den Test  | UNE EN ISO 10545 Part 9         |
| Ausdehnung durch Feuchtigkeit   | < 0.6%  | UNE EN ISO 10545 Part 10        |
| Rissbeständigkeit   | Besteht den Test  | UNE EN ISO 10545 Part 11        |

## CHEMICAL RESISTANCE

|                                   |                      |                          |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Haushaltsreiniger                 | Klasse A             |                          |
| Salze für Schwimmbäder            | Klasse A             | UNE EN ISO 10545 Part 13 |
| Säuren und Basen (niedrig-gradig) | Mindestens Klasse LB |                          |
| Fleckenbeständigkeit              | Mindestens Klasse 4  | UNE EN ISO 10545 Part 14 |

## CE MARKIERT



CE konformitätserklärung:

Nº 003VV2013