

Modelo: Mosaico Mutriku Nacar

Tamaño: 30X30 cm

Grosor:

Tipo Material: Gres Porcelánico



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Proceso de fabricación                                                     | Monococción                                                                                                     | Baldosa cerámica prensada en seco |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo B1a anexo G | UNE EN ISO 10545 Parte 2          |
| Absorción de agua                                                          | $E < 0.5\%$                                                                                                     | UNE EN ISO 10545 Parte 3          |
| Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N)                   | $> 35Nw/mm^2$<br>$> 1300Nw$                                                                                     | UNE EN ISO 10545 Parte 4          |
| Dilatación térmica lineal                                                  | $< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$                                                                                  | UNE EN ISO 10545 Parte 8          |
| Resistencia al choque térmico                                              | Resiste la prueba                                                                                               | UNE EN ISO 10545 Parte 9          |
| Resistencia al cuarteo                                                     | Resiste la prueba                                                                                               | UNE EN ISO 10545 Parte 11         |
| Resistencia a la helada                                                    | Resiste la prueba                                                                                               | UNE EN ISO 10545 Parte 12         |

### RESISTENCIA QUÍMICA

|                                     |                 |                           |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Productos de limpieza doméstica     | Clase A         |                           |
| Sales para piscina                  | Clase A         | UNE EN ISO 10545 Parte 13 |
| Acidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase LB |                           |
| Resistencia a las manchas           | Mínimo Clase 4  | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |

### MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones:

Nº 001VV2019