

Model: Siro-R Crema  
 Größe: 59'3X59'3 cm  
 Dicke: 10mm  
 Materialtyp: Feinsteinzeugscherben



## TECHNICAL DATA

| Herstellungsprozess   | Single-firing  | Trocken gepresste Keramikfliese |
|---|--|---------------------------------|
| Länge, Breite, Dicke, Regelmäßigkeit der Seiten, Rechtwinkligkeit, Ebenheit der Oberfläche. | Erfüllt die in der Norm UNE-EN 14411 für die Gruppe B la definierten und für jedes Modell anwendbaren Voraussetzungen Gruppe B1b annex H | UNE EN ISO 10545 Part 2         |
| Wasserabsorption  | $0.5\% < E < 3\%$  | UNE EN ISO 10545 Part 3         |
| Biegefestigkeit (N/mm.2) und Bruchlast (N)  | $> 30Nw/mm^2$<br>$> 1100Nw$  | UNE EN ISO 10545 Part 4         |
| Oberflächenverschleißbeständigkeit  | 4  | UNE EN ISO 10545 Part 7         |
| Lineare Wärmeausdehnung   | $< 7 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$   | UNE EN ISO 10545 Part 8         |
| Beständigkeit bei thermischem Schock  | Besteht den Test   | UNE EN ISO 10545 Part 9         |
| Ausdehnung durch Feuchtigkeit   | $< 0.6\%$  | UNE EN ISO 10545 Part 10        |
| Rissbeständigkeit   | Besteht den Test   | UNE EN ISO 10545 Part 11        |

## CHEMICAL RESISTANCE

|                                   |                      |                          |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Haushaltsreiniger                 | Klasse A             | UNE EN ISO 10545 Part 13 |
| Salze für Schwimmbäder            | Klasse A             |                          |
| Säuren und Basen (niedrig-gradig) | Mindestens Klasse LB | UNE EN ISO 10545 Part 14 |
| Fleckenbeständigkeit              | Mindestens Klasse 4  |                          |

## CE MARKIERT



CE konformitätserklärung:

Nº 001VV2019